



# ENGEREK® S48 TERMAL SİLAH NİŞANGAHI



## ENGEREK® S48 TERMAL SİLAH NİŞANGAHI (STAND-ALONE)

### Genel Özellikler

Transvaro ENGEREK S48 Termal silah dürbünü, zayıf görüş şartlarında bile 24 saat devamlı olarak insan ve araç tespit imkanına sahip olup tam karanlık ve muharebe ortamında hedefleri rahatlıkla tespit edebilmektedir.

ENGEREK Termal Silah Nişangahları ailesi en güncel soğutmasız termal kamera teknolojilerine sahip olup, hafif, kompakt ve güç harcamaları düşüktür.



FOV: 9° x 7°



850 g



-30°C to + 50°C



360 min



Min 5 Color Palette



3X Optical Magnification



Tanımlama Menzili

300m



Tespit Menzili

1500m

### Standart Aksesuarlar

Taşıma Çantası  
Eye Cup  
Koruyucu Kapak  
Şarj Aleti  
Kullanım Kılavuzu  
Temizlik Kiti



## ENGEREK® S48 TERMAL SİLAH NİŞANGAHI (STAND-ALONE)

Teknik Özellikler		
Kullanım		Clip-On
Model		S48
OPTİK ÖZELLİKLER	Görüş Açısı	9° x 7°
	Optik Büyütme	3X
	Sayısal ve Optik Toplam Büyütme	6X - 12X
	Tespit Menzili (0.75x1.8 m Human Silhouette Target 1.5 cycle)	1500m
	Tanımlama Menzili (0.75x1.8 m Human Silhouette Target 3.8 cycle)	300m
DEDEKTÖR ÖZELLİKLERİ	Teknoloji	Soğutmasız µB
	Çözünürlük	640x480
	Spectral Band	LWIR (8-14µm)
	Pixel Pitch	12µm
	NETD	<50mK
	Resim Oranı	Min 25 Hz
	Polarite	Warm White, Cold White
	Renk Paletleri	Min 5
GENEL ÖZELLİKLER	Battery Count, Type	2 units of Lithium Polymer 18650
	Battery Life (Normal Use)	360 dk
	Color	Type 3 Hard Anodized with TAN Color Coating Screw, cover, button, accessories and other parts may have different colors
	Body Material	Alüminyum 7075-T6
	Ray Arayüzü	MIL-STD 1913
	OLED Resolution	1024x768
	OLED Tipi	Color
	Cihaz Boyutları (Length x Width x Height) (cm)	22 x 9.5 x 9.5 cm
	Cihaz ve Monte Hamili Toplam Ağırlığı (Aksesuarlar Hariç)	850 g
ÇEVRE KOŞULLARI	Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile + 50°C
	Depolama Sıcaklığı	-40°C ile + 70°C

