



# TV/MTRS-1 MİNİ NİŞANGAH VE AKSESUARLARI



## TV/MTRS-1 MİNİ NİŞANGAH VE AKSESUARLARI

### Genel Özellikler

MTRS 1, üç farklı eklenti halinde güçlü ve hafif kompozit bir gövde içerisinde askeri standartlarda optikler kullanılarak üretilmektedir.

MTRS 1, tuzlu su, yağmur, yüksek nem, aşırı sıcak ortam, şok ve darbelere karşı üstün bir dayanımı vardır ve bu koşullardan etkilenmeden çalışmasını sürdürür.

MTRS 1, sahip olduğu aksesuar seçenekleri ile silah üstünde değişik kullanım olanakları sunar. Tek başına mini nişangah silahın mekanik nişangahı ile birlikte ya da bağımsız kullanım imkanı sunar.

3X dürbün eklendiğinde uzak mesafelere atış hassasiyeti artar. Köşe nişangah özellikle meskun mahallerde ve görüşü kısıtlı mevzilerde silahın yanından ve üstünden nişan alma imkanı verir. Kolay takıp çıkarılabilmesi operasyonel kullanım konforunu artırır.

MTRS 1, yüksek verimlilikte pil ömrü verir. Çok düşük enerji ihtiyacı günlerce pil ihtiyacı duyulmamasını sağlar. Cihaz açıldıktan 8 saat sonra otomatik kapanarak pil ömrünü maksimize eder.



## TV/MTRS-1 MİNİ NİŞANGAH VE AKSESUARLARI

MİNİ NİŞANGAH TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model No	TV/MTRS-1
Büyütme	Yok (1x)
Göz uzaklığı	Sonsuz
Şebeke	2 MOA red dot
Optik kaplama	Koruyucu çok katmanlı kaplama
Sıfırlama ayar aralığı	± 50 MOA her iki eksende
Ayar hassasiyeti	0.5 MOA
Parlaklık ayarı	10 kademe gündüz, 2 kademe gece görüş
Pil Ömrü	CR2032
Otomatik kapanma	8 saat sonra
Boyutlar	66 x 64 x 37 mm
Ağırlık	140g
Bağlantı	MIL-STD-1913 standartlarına uygun, yüksek ve düşük profil kullanım imkanı (Yüksek profil adaptör vastasıyla; mekanik nişangah ile birlikte kullanma imkanı)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +70°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +70°C
Sızdırmazlık	1 metre suda 30 dakika
KÖŞE NİŞANGAH TEKNİK ÖZELLİKLER	
Bağlantı adaptörü	MIL-STD-1913
Görüş Alanı	En az 3 yönlü (Sağ, sol, üst)
Ağırlık	En fazla 200 g
Dönüş Aralığı	360°
Çalışma Sıcaklığı	-30±2°C / +50±2°C arası
Depolama Sıcaklığı	- 40±2°C / +70±2°C arası
Neme Dayanıklık	40°C'de 95%'e kadar
Kum ve toz	MIL-STD-810G Metodu ile 510.5 Proc1
Titreşim	3mm 10-30 Hz XYZ 30 saniye & 5.75g 30-150 Hz XYZ 30s
Kimyasal dayanıklılık	Temizlik malzemeleri, yağ ve ilaçlar
Renk	Siyah
3X DÜRBÜN TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yakınlaştırma	3x
Objektif (mm)	23
Göz Açıklığı (in)	2.36
Görüş alanı	7.5°
Çıkış açıklığı (in.)	0.3"
W/E klikleri (MOA)	1
Sızdırmazlık	14 ft derinlikte 1 saat
Boyutlar(in.)	4.09" x 1.93" x 1.93"

