



TV/PT-5/20/50 PAN-TILT SİSTEMLERİ



TV/PT-5/20/50 PAN-TILT SİSTEMLERİ

Teknik Özellikler			
Model	PT-5	PT-20	PT-50
Materyal	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Çeşitli	Çeşitli	Çeşitli
Motor Tipi	Step Motor	Step Motor	Step Motor
Dönme açısı	Pan 0-360 °uç noktalı, Tilt -40 ° to +40° (Opsiyonel: Dönme açısı to -90 to +90 °)		
Hız	Pan 0,01 ° ~24 °/sn Tilt 0,01 ° ~11,43 °/sn		
Pozisyon Doğruluğu	<0,02°	<0,02°	<0,02°
Yükleme Kapasitesi	5 kg	20 kg	50 kg
Max Monte Kapasitesi	Max.5 kg	Max.20 kg	Max.50 kg
Gerilim Kaynağı	DC18V-DC32V	DC18V-DC32V	DC18V-DC32V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C +65°C (Opsiyonel: -25 °C +65 °C)		
Ağırlık	15 kg	15 kg	15 kg
Boyut (mm)	240Dx352Wx258H	284Dx358Wx358H	284Dx358Wx358H
MIL-STD	IP67	IP67	IP67
Güç tüketimi	<0,02	<0,02	<0,02
Baud hızı	2400/4800/9600/19200 bps , N,8,1		
İletişim arayüzü	CANBUS	CANBUS	CANBUS
Kablolama	STx kablolama veya özelleştirilmiş kablolama (opsiyonel lens ve aux kontrolü)		

